

Infoblad Deromeluckan - Gavelutsprång

Deromes råspontlucka håller C14 kvalite och har därmed en hög kapacitet och klarar långa gavelutsprång. Kapacitet gavelutsprång beror bl.a på snölast, manlast och taklutning. Nedanstående är en sammanställning med utgångspunkt 650 mm.

Vid gavelutsprång större än 650 mm från ytterkant stomme eller vid snözon 4,5 el. högre: Kontakta din säljare på Derome för att få hjälp med val av tjocklek råspontlucka.

Vid bandtäckning med plåt ska min. 23 mm råspontlucka väljas. Vid övriga s.k lätta tak ska min 20mm råspontlucka väljas. I övrigt gäller nedanstående både för tunga och lätta tak. Samverkan i ytterkant förutsätts. T.ex vindskiva och läkt.

Gavelutsprång 650 mm					
Tjocklek	Snözon	Taklutning			
17 mm		45	38	27	14
	1	ok	ok	ok	ok
	1,5	ok	ok	ok	ok
	2	ok	ok	ok	ok
	2,5	ok	ok	ok	
	3	ok	ok		
	3,5	ok	ok		
4	ok	ok			

Gavelutsprång 650 mm						
Tjocklek	Snözon	Taklutning				
20 mm		45	38	27	14	5
	1	ok	ok	ok	ok	ok
	1,5	ok	ok	ok	ok	ok
	2	ok	ok	ok	ok	ok
	2,5	ok	ok	ok	ok	ok
	3	ok	ok	ok	ok	ok
	3,5	ok	ok	ok		
4	ok	ok				

Gavelutsprång 650 mm						
Tjocklek	Snözon	Taklutning				
23 mm		45	38	27	14	5
	1	ok	ok	ok	ok	ok
	1,5	ok	ok	ok	ok	ok
	2	ok	ok	ok	ok	ok
	2,5	ok	ok	ok	ok	ok
	3	ok	ok	ok	ok	ok
	3,5	ok	ok	ok	ok	ok
4	ok	ok	ok	ok	ok	