

PRESTANDEDEKLARATION



Derome

Timber

Maskinellt hållfasthetssorterat och träskydds - behandlat konstruktionsvirke

Byggprodukt

Maskinellt hållfasthetssorterat och träskyddsbehandlat konstruktionsvirke som uppfyller kraven enligt SS-EN 14081-1:2005+A1:2011 och den däri angivna normativa hänvisningen till SS-EN 15228:2009 Träkonstruktioner – Konstruktionsvirke behandlat mot biologiska angrepp. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

För bärande träkonstruktioner i byggnader och anläggningar utförda enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995) samt för andra användningar där konstruktionens bärförmåga är väsentlig.

Tillverkare

Företag: Derome Timber AB, Kinnared
Adress: Marknadsvägen
314 05 Kinnared
Sverige
Telefon: 0340-666550
E-post: timber@derome.se
Hemsida: www.derome.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda
System 2+.

Certifiering

Det anmälda organet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (identifikationsnummer 0402) har utfört en inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen och utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av vår tillverkningskontroll. SP har utfärdat EG-intyg gällande fabriken tillverkningskontroll Nr. 0402 – CPD – SC0391-09

Angivna prestanda

Prestanda för maskinellt hållfasthetssorterat och träskyddsbehandlat konstruktionsvirke i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14081-1:2005+A1:2011 Träkonstruktioner – Sågat konstruktionsvirke – Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthetssortering.

Väsentliga egenskaper

Prestanda (deklarerade värden)

Träslag/träslagsgrupp	WPPA: gran (<i>Picea abies</i>) och furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Tjocklekar (brandmotstånd)	26 - 110 mm
Bredder (brandmotstånd)	60 - 319 mm
Ytkvalitet	Sågat eller hyvlat
Fuktkvot vid sorteringen	Sorterat torrt (Dry graded)
Sorteringsmaskin	Viscan serienr. 080304
Hållfasthet, styvhet och densitet	Enligt EN 338: C35, C30, C27, C24, C22, C20, C18, C16; Enligt EN 14081-4 eller relevant ITT-rapport: TR26;
<input type="radio"/> Naturlig beständighet	4 (enligt SS-EN 350-2)
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 (enligt SS-EN 14081-1, Tabell C.1)
Träskyddsbehandlingsmetod	Tryckimpregnering
<input type="radio"/> Träskyddsmedel	Wolmanit CX10
Inträngningsklass	NP1 (enligt SS-EN 351-1)
Upptagning	4,2 kg/m ³
Charge nr/år	Se märklapp på paket
Behandling skyddar mot	Röta, insektsangrepp
Träskyddsbehandlande företag	Derome Timber AB, Woodtec Östrahamnsvägen 21 432 44 Varberg

Att prestanda för vår byggprodukt maskinellt hållfasthets sorterat och träskyddsbehandlat konstruktionsvirke överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Kinnared den 26/6-13

Derome Timber AB



(underskrift)

Ola Blom, Platschef.....
(namnförtydligande och befattning)